

AscenFlow 产品规格表

Model	M50	M100	M200	M500	M1000
Form Factor	1U	1U	1U	1U	1U
RAM	256 MB	256 MB	256 MB	1GB	1 GB
最大带宽	5 Mbps	10 Mbps	20 Mbps	50 Mbps	100 Mbps
带宽管理策略(class)数	128	128	128	256	1024
物理端口					
10/100 Base-TX	3	3	3	-	-
10/100/1000 Base - TX	-	-	-	5	5
Failure by-pass	0	0	0	0	0
网络架构					
In-Line Transparent	0	0	0	0	0
可扩展 LEM 模块	-	-	-	0	0
QoS 特征					
双向流量带宽管理	0	0	0	0	0
支持保证带宽	0	0	0	0	0
支持最大带宽	0	0	0	0	0
支持优先权	0	0	0	0	0
网络流量分析功能	0	0	0	0	0
支持 Layer 7 通信协议	0	0	0	0	0
支持多种带宽策略组合	0	0	0	0	0
支持时间设定管理	0	0	0	0	0
认证系统 (Authentication)					
LDAP	0	0	0	0	0
NTLM	0	0	0	0	0
Radius	0	0	0	0	0
Local Database	0	0	0	0	0
带宽配额 (Quota)					
根据用户设定带宽使用量	0	0	0	0	0
根据 IP 或 IP Range 设定带宽使用量	0	0	0	0	0
支持预付方式设定带宽使用量	0	0	0	0	0
支持周期方式设定带宽使用量	0	0	0	0	0
管理					
实时流量统计	0	0	0	0	0
系统及网络流量记录	0	0	0	0	0
突发事件 Email 及 SNMP trap 通知	0	0	0	0	0
系统配置文件备份及恢复	0	0	0	0	0
系统远程升级	0	0	0	0	0
SNMP	0	0	0	0	0
Web Admin/Https	0	0	0	0	0
Console	0	0	0	0	0
多语言支持 (中英文)	0	0	0	0	0

注：M50 机型可通过加买升级套件升级到 M100。M100 机型可通过加买升级套件升级到 M200。M500 机型可通过加买升级套件升级到 M1000